

# IHRESS

PREMIUM PACKAGING MACHINERY



## i300

*Envolvedora semiautomática de plataforma giratoria*



Pol. Ind. Can Turull - Naves 8 y 9  
Carretera c-1413a Km. 35 | 08181 Sentmenat (ESPAÑA)  
+34 936 555 600 | [ihress.com](http://ihress.com) | [info@ihress.com](mailto:info@ihress.com)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

- Perfil iHRESS®
- Columna abatible.
- Carro portabobinas motorizado lateral con variador de velocidad.
- Preestiro motorizado 300% con antiatrapamiento y kit cordón.
- Fococélula para detección automática de la altura de la carga.
- Dimensiones de la plataforma: Ø1.650 mm y 10 mm de grosor.
- Arranque y parada progresiva con paro en posición y variador de velocidad SCHNEIDER.
- 10 programas de enfardado personalizables.
- Contador de ciclos de enfardado.
- Vueltas de refuerzo superior & inferior de ajuste independiente.
- Controlada por PLC SIEMENS y pantalla LCD táctil color.
- Refuerzo de cualquier parte de la carga.
- Panel de mandos ergonómico.
- Producción variable en función del operario y de las características de la carga.



Pantallas de configuración de ciclos de enfardado e información del estado de la máquina.

### Carro FMA



### Carro PEM + Kit Cordón

Preestiro motorizado 300% con antiatrapamiento y kit cordón.


## OPCIONES ESPECIALES

### Báscula con display



Chasis reforzado con báscula integrada, con 6 células de peso y display

### Plataformas



Otros diámetros: Ø2.000mm, Ø2.400mm, Ø3.000mm, ...  
Cargas hasta 3.000 Kg.

### Ambientes especiales



Explosivos: ATEX  
Temperaturas bajo 0°C (hasta -30°C)

### INOX 304



Máquina fabricada en acero INOX 304 para ambientes corrosivos

Características técnicas	Estándar	Opcional
Altura útil de enfardado	2.400 mm	2.800 mm y especiales
Diámetro plataforma	Ø 1.650 mm	Ø 2.000 mm Ø 2.400 mm Ø 3.000 mm
Dimensión máxima de palet	hasta 1.200 x 1.100 mm	Consultar
Peso máximo	2.000 Kg.	3.000 Kg.
Tensión de alimentación	220 - 240 V 50 / 60 Hz	220 - 240 V 50 / 60 Hz
Potencia instalada	1 Kw	1 Kw
Presión aire	6 bar	6 bar
Carro portabobinas	PEM + Kit Cordón	De serie
Parada en posición	De serie	De serie
Arranque y parada progresiva con variador de velocidad	De serie	De serie
Fotocélula de detección de carga	De serie	De serie
PLC Siemens con pantalla táctil	De serie	De serie

## COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

1. Rampa de acceso a plataforma
2. Marco de empotración
3. Báscula con display
4. Prensa motorizado



## FABRICACIÓN A MEDIDA

- Detector ultrasonidos para cargas negras
- Fabricación en INOX 304
- Ambientes explosivos ATEX
- Ambientes hasta -30°C
- Alturas especiales
- Diámetros especiales
- Rampas y alzas para cargas entrada de carga con apiladores
- Diferentes relaciones de preestiro  
150%, 200%, 300% o 400%



**DIMENSIONES DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR**

