

IHRESS

PREMIUM PACKAGING MACHINERY



iTRM500L

Envolvedora automática de plataforma giratoria



Pol. Ind. La Serra
C. Camí de la caseta, 3-6 | 08185 Lliçà de Vall (BARCELONA)
+34 936 555 600 | ihress.com | info@ihress.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

- Perfil iHRESS®
- Carro portabobinas motorizado lateral con variador de velocidad.
- Prestirotor motorizado 300% con antiatrapamiento
- Fotocélula para detección automática de la altura de la carga.
- Arranque y parada progresiva con paro en posición y variador de velocidad SCHNEIDER.
- Pinza neumática de sujeción de film para inicio de ciclo.
- Brazo cortador de film automático
- Plataforma con transportador de rodillos motorizados
- Plataforma con transportador de 3 cadenas motorizadas (opcional)
- Contador de ciclos de enfardado.
- Vueltas de refuerzo superior & inferior de ajuste independiente.
- Controlada por PLC SIEMENS
- Panel operador mediante pantalla táctil.
- Producción hasta 20 palets/hora (variable en función de las características de la carga, número de vueltas, etc.)
- 10 Programas personalizables por el usuario: Vueltas iniciales, superiores y finales, tiempo de solape, etc.


COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS



Prestirotor motorizado 300%



Brazo corte de film



Pinza para film



Sopladores de cola inicial

Opcionales



Termo soldadura de contacto directo a la carga.



Ambientes especiales (ATEX, corrosivos, -0°C)

Preñador motorizado



Dispensador cobertura superior



Características técnicas	Estándar	Opcional
Altura útil de enfardado	2.400 mm	2.800 mm y especiales
Plataforma	Transportador de rodillos motorizados	Transportador de 3 cadenas motorizadas
Dimensión máxima de palet	hasta 1.200 x 1.000 mm	Consultar
Peso máximo	1.200 Kg.	Consultar
Tensión de alimentación	400 V III + N + TT 50 Hz	400 V III + N + TT 50 Hz
Potencia instalada	2 Kw	2 Kw
Carro portabobinas	Preestiro 300%	Preestiro 300%
Parada en posición	En línea	90°
Arranque y parada progresiva con variador de velocidad	De serie	De serie
Fotocélula de detección de carga	De serie	De serie



iTRM500 con transportador de rodillos motorizados y prensor



iTRM500 con transportador de 3 cadenas

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

