

IHRESS

PREMIUM PACKAGING MACHINERY



iP15UD

***Cerradora semiautomática de cajas monoformato
con cinta transportadora superior e inferior***



Pol. Ind. La Serra
C. Camí de la caseta, 3-6 | 08185 Lliçà de Vall (BARCELONA)
+34 936 555 600 | ihress.com | info@ihress.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

- Arrastre de cajas mediante bandas con motores independientes colocados en posición superior e inferior.
- Doble cabezal de precintado, superior e inferior.
- Peso 200 Kg.
- Patas regulables en altura desde 570 hasta 800 mm.
- Ajuste de tensión del precinto.
- Cabezales intercambiables con posibilidad de usar precinto de 48 a 72 mm de ancho.
- Rodillos de transporte de cajas metálicos.
- Guías ajustables superiores para mantener las solapas bien escuadradas mientras se precinta.
- Ajuste de altura y anchura de las cajas regulable mediante manivela.
- Paro de máquina en cabezal para rápido acceso.

Dimensiones de las cajas admisibles

- Tipo: RSC o B1
- Largo: 100 – ∞ mm
- Ancho: 150 – 570 mm
- Alto: 120 - 490 mm

La calidad y formato de las cajas deberá ser verificado y aprobado por la oficina técnica de iHRESS

Cabezal de precintado



OPCIONES ESPECIALES

Camino de rodillos de salida/entrada



Transportador roldanas extensible



Características técnicas	Estándar
Tensión de alimentación:	220 V 50 Hz Monofásica
Potencia instalada:	0,45 Kw
Velocidad bandas de arrastre:	20 m/min.
Cierre solapas superiores y/o inferiores	Precinto (48 a 72 mm)
Ajuste dimensional:	Manual
Producción (variable según formato):	Según formato caja y operario
Otros componentes o marcas bajo petición pueden suponer un extracoste	
* En función de la calidad, construcción y tamaño de las cajas	

Opciones
Versión en INOX 304
Cerrador de 3 solapas
Flap Holder (sujeta solapas inferiores)
Transportador de rodillos libres de entrada y/o salida Largo 500 mm
Transportador de rodillos libres de entrada y/o salida Largo 1.000 mm
Transportador de roldanas extensible libres de salida Largo de 1,2 m a 4,8 m
Acoplamiento transportador extensible
Posibilidad de "máquina a la carta" con dimensiones especiales
Posibilidad de modelos con motores superiores e inferiores
Otros colores bajo petición (puede suponer un extracoste)



iP15UD Detalle



iP15UD

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

